

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT DATA SHEET

VÍA DE CHISPAS / SPARK GAP

VÍA DE CHISPAS para cable, de acuerdo con IEC 62305.

SPARK GAP for down conductor, according to IEC 62305.



Part No.		500 550
Corriente de impulso tipo rayo (10/350) Lightning impulse current (10/350)	I_{imp}	100 kA
Capacidad de transporte de corriente S/ EN 50164-3 Current carrying capacity S/ EN 50164-3	I_n	H
Corriente nominal de descarga (8/20) Nominal discharge current (8/20)	U_{wac}	100 kA
Tensión nominal soportada frecuencia 50 Hz Nominal withstand voltage frequency 50 Hz	$U_{r imp}$	300 V
Tensión residual impulso tipo rayo Residual voltage lightning impulse	U_{aw}	≤ 4 kV
Tensión residual frecuencia 50 Hz Residual voltage frequency 50 Hz	T_u	$\leq 2,5$ kV
Temperatura de funcionamiento Operating temperature		-20°C ... +60°C
Grado de protección / Protection degree		IP 65
Dimensiones / Dimensions		ø55 mm x 200 mm long.
Material de la carcasa / Housing material		Acero / Recubrimiento plástico Steel / Plastic coating
Conexiones / Connectors		Redondo hasta ø 12mm y plano hasta 30mm Round up to ø 12mm and plate up to 30mm
Material de las conexiones / Connector material		Aero galvanizado / Galvanized steel
Peso / Weight		415 gr.
Los datos facilitados no tienen carácter contractual y pueden ser variados sin previo aviso. The data provided are not contractual and can be changed without notice.		